SPEZIALPRODUKTE

ADDINOL SILIKONSPRAY

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Silikonspray basiert auf einem modifizierten Silikonöl und Lösemitteln. Nach dem Auftragen bildet ADDINOL Silikonspray einen geruchsneutralen wasser-, licht- und witterungsbeständigen Schmierfilm.

Einsatztemperatur von - 50°C bis + 250°C.

Optimale Gebrauchs- und Lagertemperatur von + 15°C bis + 25°C.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hervorragend geeignet als Universal-Gleit- und Trennmittel für Kunststoff-, Gummi- und Metalloberflächen.
- Besonders bewährt durch seine gute Beständigkeit gegen Salzwasser, Wasserdampf, Schwefelsäure, verdünnte Säuren und Laugen.
- Sehr gut einsetzbar als
  - Gleitmittel im Motoren-, Karosserie- und Fahrzeugbau.
  - Ausrüstungsgegenstand in der Medizin, Kosmetik- und Pharmaindustrie.
  - Wasserabweisendes Schmiermittel in der Elektroindustrie und beim Installationshandwerk.
  - Reinigungs- und Schutzmittel im Allgemeinen Maschinen-, Schiffs- und Flugzeugbau.
  - Konservierungsmittel in der Keramik- und Glasindustrie.
  - u.v.a.m.

FREIGABEN

Freigegeben und gelistet gemäß:

- **NSF-H1 (Reg.nr. 147 191)**

Alle Inhaltsstoffe sind physiologisch unbedenklich.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung in 500 ml Spraydosen
(12 Stück/ Karton)

HANDHABUNG

1. **Vor Gebrauch Dose schütteln.**
2. **Zu behandelnde Oberflächen vorher gründlich reinigen und trocknen.**
3. **Aus ca. 20 - 30 cm Entfernung besprühen und auf vollständige Benetzung achten.**
4. **Ablüftzeit bei Raumtemperatur: ca. 30 Sekunden.**

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
• Physiologisch unbedenklich	• **Keine Gesundheitsgefährdung**
• Sehr gute chemische Beständigkeit	• **Universell einsetzbar**
• Sehr gutes Gleit- und Trennvermögen	• **Kein Anhaften von Rückständen**
• Einsetzbar in einem sehr hohen Temperaturbereich	• **Kein Austrocknen**
• Beständig, wirksam und wasserabweisend	• **Für feuchte Umgebung geeignet**
• Sehr gute Verträglichkeit mit allen gängigen Dichtungsmaterialien	• **Kunststoffteile werden nicht brüchig und erhalten einen guten Glanz**
• Hohe Durchschlagfestigkeit und niedriger Verlustfaktor unabhängig von der Luftfeuchtigkeit	• **Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit**
• Chlor-, brom- und fluorfreies Treibgas auf Basis von Propan-Butan	• **Ozonfreundlich**

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL SILIKONSPRAY

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		ADDINOL Silikonspray	Prüfung nach
NSF-Registrierungsnummer			147 191	
Einsatztemperaturbereich		°C	- 50 bis + 250	
Farbe			farblos	visuell
Geruch			charakteristisch	olfaktorisch
Dichte - Wirkstoff	bei 20°C	kg/m³	968	DIN 51757
Dichte - Gemisch	bei 20°C	kg/m³	598	DIN 51757
Viskosität - Wirkstoff	bei 25°C	mm²/s	ca. 350	DIN 51562-1
Flammpunkt	COC	°C	< - 20	DIN EN ISO 2592

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von mehr als 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de